



ANTRIFTTALER - KUNSTSTOFF - VERTRIEBS GMBH

Kirchstraße 34 D-36326 ANTRIFTTAL / OHMES  
Tel.Nr. 06635 / 690 Fax 1392

## **Universal-Primer -2K-4060**

2-Komponenten-Primer auf Polyurethan-Basis, lösungsmittelfrei

### **Beschreibung:**

Universal-Primer -2K-4060 ist ein lösungsmittelfreier, 2K Primer, der speziell für Hyperdesmo und andere Polyurethan-basierende Produkte entwickelt wurde. Ein schnell härtendes, ungiftiges Produkt (VOC = 0). Speziell konzipiert für eine starke Haftung auf nassem und feuchtem Beton. Zur einfachen Anwendung wird eine 5 bis 10 prozentige Verdünnung mit Solvent-01 empfohlen. Zur Applikation auf nicht porösem trockenem Beton wird eine nochmalige Verdünnung empfohlen, um die Haftung zu verbessern.

### **Einhaltung EU-Richtlinien:**

Die Haftungsstärke von Universal-Primer -2K-4060 verspricht überschreitet die Anforderungen der EOTA (European Organization of Technical Approval).

### **Empfohlene Anwendung als Primer für:**

- Feuchten oder nassen Beton, sogar mit Wasserfilm
- Metalle (auch galvanisiert) Aluminium, Marmor
- Als Zwischen-Primer zur Verbesserung der Haftfähigkeit
- Anwendbar in nicht ausreichend belüfteten Bereichen
- Asphalt und Asphaltmembrane.
- Andere, auf nicht-Polyurethan-Basis existierende Systeme, wie z. B. Acryl-Anstriche

### **Beschränkungen:**

Bei besonderen Beschichtungsuntergründen (vor allem Kunststoffe) je nach Art oder Zustand werden vorab durchzuführende Tests auf Eignung empfohlen.

### **Eigenschaften und Vorteile:**

- Hervorragende Haftung auf fast allen Oberflächen
- Lösungsmittelfrei: Eignung zur Anwendung in geschlossenen Bereichen
- Härtet sogar bei niedrigen Temperaturen und auf nassem Beton
- Hoch Hydrophob
- Effektive Abdichtung durch Anreicherung mit mineralischen Füllstoffen
- Anwendbar als Füllmittel und Kleber für Geotextilien

### **Anwendung:**

Oberfläche nach Möglichkeit mit Hochdruck reinigen. Öl, Fett und Wachs-Rückstände entfernen. Zementschlamm, lose Teilchen, Formtrennmittel und ausgehärtete Membrane müssen entfernt werden. Oberflächenunebenheiten ausgleichen durch Zugabe von Sand zum Universal Primer-2K-4060.



ANTRIFTTALER - KUNSTSTOFF - VERTRIEBS GMBH

Kirchstraße 34 D-36326 ANTRIFTTAL / OHMES  
Tel.Nr. 06635 / 690 Fax 1392

**Mischung:**

Beide Komponenten gut vermischen und auftragen. Zur Verdünnung **ausschließlich** Solvent-01 anwenden **nur** in offenen, gut durchgelüfteten Bereichen!

**Niemals** Verdünner benutzen bei Anwendung auf feuchten oder nassen Oberflächen!

**Applikation:**

Roller oder Bürste benutzen. Nach Aushärtung kann die Haupt-Beschichtung (z. B. Hyperdesmo System) aufgetragen werden.

**Verbrauch:**

Abhängig von der Saugfähigkeit der Oberfläche. Von 100gr bis zu 500gr/m<sup>2</sup>

**Reinigung:**

Werkzeuge zuerst mit Papiertüchern reinigen, danach mit Solvent-01. Roller sind nicht wieder verwendbar.

**Packungseinheiten:**

4kg-, 15kg-Eimer

**Haltbarkeit:**

Lagerung in den ungeöffneten Eimern, trocken, bei Temperaturen von 5-22°C mindestens 12 Monate.

Nach Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ungültig. Technische Änderungen im Laufe der Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Dieses Technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Da die Anwendung und Verarbeitung dieses Produkts außerhalb unseres Einflusses liegt und die verschiedenen Untergründe und Beanspruchungen Einflüsse auf die Wahl des Arbeitsverfahrens haben können, befreit unsere Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche den Verarbeiter nicht vor der eigenen Prüfung unseres Bauwerkstoffes auf ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke. Das gilt auch für die Wahrung von Schutzrechten Dritter sowie für Anwendungen und Verfahren, die von uns nicht ausdrücklich schriftlich angegeben sind. Im Übrigen gelten unsere „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“.